C 150 L16 - L22

Modello con diametro 505 mm. Una pista di lavoro più ampia per soddisfare le esigenze di coloro per i quali i consueti 430 mm non risultano sufficienti. La notevole variante sul modello L22 dei 3HP di potenza motore ne consente l’utilizzo in ambiti super-professionali per lavori estremamente pesanti. Motore a induzione molto robusto per lunga durata e grandi prestazioni. Doppia protezione contro l’accensione involontaria. Trasmissione: riduttore a satelliti e planetario che garantisce le migliori prestazioni quanto a potenza, durata e silenziosità. Manico di ultima generazione, risultato di una perfetta sintesi fra grande robustezza, ergonomia, sicurezza e design innovativo.

Riduttore a satelliti e planetario (L16)

Riduttore a satelliti e planetario (L22)


Attacco disco trascinatore e spazzole


Nuova cover in plastica (L22)

Impugnatura vista fronte

Impugnatura vista retro

Serbatoio 12 litri

Snodo del manico

IDENTIFICAZIONE PRODOTTO

Modello	Codice	Pezzi / pallet	LP
C 150 L 16	00-195EL	**12**	
C 150 L 22	00-196EL1	**12**	

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ampiezza di lavoro - Ø spazzole	**mm**	**505**	Dimensioni (H x Lu x La)	mm	1200x625x505
N. giri spazzole	**giri/min.**	**154**	Peso	kg	49/51
Tensione	V	220 - 240	Lunghezza cavo	m	15
Frequenza	Hz	50	Presa per aspirazione a secco	--	sì
Potenza motore spazzola	**W**	**1600/2200**	Rumorosità	dbA	<54
Pressione spazzola	g / cm²	34,9/36,4	Trasmissione	--	epicicloidale
Altezza passaggio motore	mm	330/360			

ACCESSORI OPTIONAL

Modello	Codice	LP	Modello	Codice	LP
Spazzola mm 0,6 per lavare 20”	00-261		Spazzola abrasiva tynex 20”	00-266	
Spazzola per moquette 20”	00-263		Disco trascinatore 20”	00-267	
			Serbatoio ergoline 12 l	00-330	
			Peso aggiuntivo 10 kg 20”	14-111	
			Pad vari tipi e dimensioni, vedi listino accessori da pag. 53		